

182	176	176
1395	1395	1395
590	590	590
555	555	555
230	230	230
480	480	180
50	50	50
450-580	400-520	250-350
1,8-5,8	1,6-5,2	1,2-3,8
52	52	52
21	18	14
7,8	7	5,5
25,5	22	17
28,4	25,3	18,8
28 kW	24 kW	18 kW
CLAUDIA CRISTINA	GIUSY	



179	173	150
1470	1470	1390
565	565	565
585	585	585
230	230	230
50-150	50-150	15-150
50	50	50
450-580	400-520	200-300
1,8-5,8	1,9-5,1	1,3-3,7
66	66	56
20	18	12
8	8,5	6,2
24	21,5	17,5
26,5	25	18
28 kW	24 kW	18 kW
RITA	GESSICA	SILVIA



kg	POIDS
mm	HAUTEUR
mm	PROFONDEUR
mm	LARGEUR
Volt	TENSION D'ALIMENTATION
W	PUISS. ELECTRIQUE EN SERVICE
Hz	FREQUENCE
m ³	VOLUMEN ETRE CHAUFFE INDIC.
kg	CONSUMAT. HOORAIRE MIN/MAX
kg	CAPACITE DU RESERVOIR
kW	PUISS. THERMIQUE A L'EAU MAX.
kW	PUISSANCE CALORIFIQUE MIN.
kW	PUISSANCE CALORIFIQUE MAX.
kW	PUISSANCE AU BRASERO
	MODELE

Poêles IDRO

RESEVOIR GRAND	NETTOYAGE FACILITE	ETANCHÉITE MAXIMALE
ANTI-EXPLOSION	SECURITE POUR ENFANTS	CHALEUR SURE

Avec les poêles à granulés de bois FLUMENFIRE, un nouveau système de chauffage domestique émerge avec éclat. Notre recherche nous a conduit à des résultats sans pareil dans le domaine du chauffage écologique et de l'économie d'énergie en alliant dans nos produits le respect de l'environnement, le confort et une grande simplicité d'emploi. Nos poêles sont le fruit d'une conception exemplaire et d'une longue expérimentation visant à la qualité et à un rendement élevé. Le sévère contrôle imposé par la certification EN 14785:2006 en est le témoignage.

Les poêles FLUMENFIRE fonctionnent selon un principe simple mais très efficace: la combustion de granulés de bois, gérée par le poêle de manière électronique. Le réservoir se trouve dans la partie haute du poêle, afin de faciliter le chargement à travers le couvercle ergonomique. Le combustible, prélevé du réservoir moyennant une vis sans fin automatique, est transporté dans le creuset de combustion où a lieu l'allumage.

AUTO-NETTOYAGE DU CREUSET: le dispositif mécanique pour gérer le nettoyage du brasero on évite ainsi l'obstruction due au silice ou la formation d'incrustations.



FLUMENFIRE est une marque
COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.a.

Via Enrico da Fiume, 32
33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. +39 0434.959179
Fax +39 0434.957526
info@flumenfire.it

www.flumenfire.it

RENDEMENT SUPERIEUR 90%



NOTES DE CHAUFFEUR NOTES DE COLLECTEURS

Poêles AIR

- BLANC
- GRIS
- SABLE
- ANTHRACITE
- INOX
- ROUGE
- MOUTARDE
- IVOIRE
- BORDEAUX
- NOIR

6 kW



8,5 kW



12 kW



	6 kW					8,5 kW					12 kW									
MODÈLE	CLASSICA	CORALLA	QUARZINA	MORGANA	BLENDA	STAGNA	LUNA	GRANATA	AMBRA	GIADA	PERLA	OSSIDIANA	ONICE	CITRINA	TOPAZIA	AMETISTA	SMERALDA	RUBINA	OPALE	CANALIZZATA
	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	8,5 kW	8,5 kW	8,5 kW	8,5 kW	8,5 kW	8,5 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
PUISSANCE CALORIFIQUE MAX.	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,9	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	12	12	12	12	12	12	12	12
PUISSANCE CALORIFIQUE MIN.	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
TIRAGE MINIMAL	6:12	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	28	28	28	28	28	28	28	28
CONSOMM.HORAIRE MIN./MAX.	0,59/1,45	0,51/1,45	0,51/1,45	0,51/1,45	0,51/1,45	0,61/1,5	0,6/1,9	0,6/1,9	0,6/1,9	0,6/1,9	0,6/1,9	0,6/1,9	0,8/2,75	0,8/2,75	0,8/2,75	0,8/2,75	0,8/2,75	0,8/2,75	0,8/2,75	0,8/2,75
AUTONOMIE MIN./MAX.	10/24	14/39	14/39	14/39	14/39	13,5/32	11/33	11/33	11/33	11/33	11/33	11/33	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35
AIR CHAUFFÉ	180	180	180	180	180	180	230	230	230	230	230	230	300	300	300	300	300	300	300	300
PUISSANCE ELECTR. EN SERVICE	140	140	140	140	140	140	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
TENSION D'ALIMENTATION	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
LARGEUR	615	485	485	545	590	-	610	610	520	520	575	575	645	645	645	570	570	625	625	-
PROFONDEUR	768	530	530	540	570	-	570	570	570	570	570	570	575	575	575	570	570	570	570	-
HAUTEUR	765	950	950	950	960	-	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1176	1176	1176	1076	1076	1076	1076	-
POIDS	145	100	120	100	120	-	125	125	110	130	112	140	140	150	150	120	145	123	158	-

TOUS LES POÊLES 12 kW SONT DISPONIBLES EN VERSION CANALISABLE.
CORALLA, QUARZINA, MORGANA ET BLENDA SONT AUSSI DISPONIBLES EN VERSION FOYER ETANCHE.

FOYER ETANCHE: L'AIR NECESSAIRE A LA COMBUSTION EST ASPIRÉE À L'EXTERIEUR E NON A L'INTERIEUR DE LA MAISON.
PARTICULIEREMENT EFFICACE DANS LES MAISONS A FAIBLE VENTILATION.